

# Scotsman®

## IOD150 / IOD200 / IOD250 - Distributeurs de glaçons

Distributeurs de glaçons pour comptoir uniquement



IOD250

\*Avec accessoire de levier pour l'eau installé



IOD200

\*Avec accessoire de levier pour l'eau installé



IOD150

\*Avec accessoire de levier pour l'eau installé

### Features

- La technologie brevetée de distribution de glaçons à roue à aubes maximise l'espace sur le comptoir.
- Disponible avec levier de remplissage pour l'eau installé en usine
- Trois dimensions sont disponibles pour répondre à tous les besoins.
- Moteur agitateur robuste pour une longue durée de vie.
- Agitation hors cycle réglable pour diverses formes de glaçons et de conditions ambiantes.
- L'agitateur robuste réduit les blocages et les bourrages.
- Le bac d'égouttage isolé et robuste empêche la condensation.

IOD150 / IOD200 / IOD250 - Distributeurs de glaçons



### Supports pour les machines



Les supports pour les machines IODST22 et IODST30 sont la solution pour les lieux où aucun espace n'est disponible sur le comptoir pour l'installation d'un distributeur de glaçons.



### Certification



### Garantie


- 1 an sur la main-d'œuvre sur tous les composants.
- 3 ans sur les pièces sur tous les composants.
- Garantie valable en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour les installations commerciales.
- Contactez l'usine pour découvrir la garantie dans d'autres régions.
- Utilisations résidentielles : 1 an pièces et main d'œuvre.

# Scotsman®


# IOD150 / IOD200 / IOD250 - Distributeurs de glaçons

Distributeurs de glaçons pour comptoir uniquement


## IOD150




88,9 cm Height  
(35 po)




## IOD200




88,9 cm Height  
(35 po)



## IOD250



104,1 cm Height  
(41 po)



## Caractéristiques

Numéro de modèle	Dimensions * (L x P x H) :	Capacité de stockage (kg / livre)	Levier de remplissage pour l'eau	Alimentation Volts / Hz / phase	Taille maximale du fusible ou disjoncteur HACR (ampères)	Fils de circuit	Courant admissible minimum du circuit
IOD150-1	58,4 x 78,7 x 88,9 cm (23 x 31 x 35 po)	68 / 150	Non	115 / 60 / 1	15	2	Cordon
IOD150WF-1	58,4 x 78,7 x 88,9 cm (23 x 31 x 35 po)	68 / 150	Oui	115 / 60 / 1	15	2	Cordon
IOD200-1	76,2 x 78,7 x 88,9 cm (30 x 31 x 35 po)	91 / 200	Non	115 / 60 / 1	15	2	Cordon
IOD200WF-1	76,2 x 78,7 x 88,9 cm (30 x 31 x 35 po)	91 / 200	Oui	115 / 60 / 1	15	2	Cordon
IOD250-1	76,2 x 78,7 x 104,1 cm (30 x 31 x 41 po)	114 / 250	Non	115 / 60 / 1	15	2	Cordon
IOD250WF-1	76,2 x 78,7 x 104,1 cm (30 x 31 x 41 po)	114 / 250	Oui	115 / 60 / 1	15	2	Cordon

Finition en acier inoxydable et panneaux avant et supérieurs en plastique sur toutes les machines. Machine non conçue pour une installation en extérieur.  
\*Ajouter 10,2 cm (4 po) de hauteur pour les pieds.



## Tous les modèles

Numéro de modèle	Carton (L x P x H)	Poids (kg / lb)
IOD150	86,4 x 68,6 x 109,2 cm (34 x 27 x 43 po)	69 / 185
IOD200	86,4 x 86,4 x 106,7 cm (34 x 34 x 42 po)	107 / 235
IOD250	86,4 x 86,4 x 124,5 cm (34 x 34 x 49 po)	152 / 260



## Accessoires

Numéro de modèle	Description
IODST22	Support pour les machines pour IOD150
IODST30	Support pour les machines pour IOD200 & IOD250
KBT80	Kit, MC222 sur IOD150
KBT81	Kit, MC222 sur IOD200 / 250
KBT82	Kit, machines de 55,9 cm (22 po) (sauf MC222) sur IOD150
KBT83	Kit, machines de 55,9 cm (22 po) (sauf MC222) sur IOD200 / 250
KBT84	Kit, machine de 76,2 cm (30 po) sur IOD200 / 250
KNUGAGT	Kit, agitateur pour les glaçons en forme de pépites